

RUTEC[®] Projektionspapier R3000 190g/m²

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfung nach	Eigenschaftswert
Grammatur	ISO 536	190 g/m ² (± 5%)
Zugfestigkeit längs	ISO 1924-2 MD	14 kN/m
Zugfestigkeit quer	ISO 1924-2 CD	7,2 kN/m
Reißfestigkeit längs	ISO 1974 MD	1,6 N
Reißfestigkeit quer	ISO 1974	1,9 N
Berstdruck	ISO 2758	600 kPa

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Eigenschaften	In mm
Rollenbreite	1.440 mm – 2.640 mm
Rollenlänge	100 lfm
Hülsendurchmesser	70 mm
2 Ausklinkungen	15 mm breit, 40 mm tief



Datenblatt als
PDF Herunterladen.



Alle hier aufgeführten Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Es sind keine Spezifikationen. Prüfen Sie bitte vor Verwendung unserer Produkte, ob diese sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignen.

www.rutec-gummi.com

RUTEC[®] ist eine Marke der:

SGP Spezial Gummi Produkte GmbH

Raiffeisenstr. 37 · D - 46244 Bottrop · T. +49 (0) 20 45 / 414 16-0